Sumitomo T-72C+ Spleißgerätekit

*Die Leuchte ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat erworben werden

Beschreibung

3-Achsen Spleißgerätekit mit Freigabe der deutschen Telekom (TS 0290/96)

Vollautomatisches 3-Achsen Spleißgerät mit Kern-zu-Kern Positionierung für Singlemode-, Multimode- und Spezialfasern (SMF ITU-T G652, MMF G651, DSF G653, SCF G654, NZDSF G655, BIF G657, EDF, und andere),
NanoTune für bestmögliche Spleißergebnisse. Typ. Spleißdämpfung bei SMF = 0,01dB, MMF = 0,01, DSF und NZDSF = 0,03dB, 5" LCD Touchscreen Monitor für höchste Auflösung, bis zu 760-fache Vergrößerung der Faserdarstellung, Nutzerfreundlich durch Touchscreen Bedienung und integrierte Hilfevideos, Spleißzeit ca. 5 Sekunden bei SMF, Interner Speicher für bis zu 10.000 editierbare Spleißergebnisse - für größere Datenmengen Nutzung des SD Kartenspeicher , Speicherung und Dokumentation von Spleißergebnissen
via WLAN (Sumicloud® App), Größe 128mm x 154mm x 130mm (BxTxH), Gewicht ca. 2,2kg. , Schutzart IP52

- Trenngerät FC-8R-F-2, Hochpräzises Ein-Hand-Trenngerät für alle Fasertypen. Mit automatischer Entsorgung der Faserreste in einem Auffangbehälter. Keine Berührung der Faserreste mehr erforderlich. Mit automatisch rotierender Klinge für bis zu 60.000 Trennvorgänge. Mittlere Bruchwinkelabweichung 0,5° Durch die automatische Trennmesser-Rotation entfällt das manuelle weiterdrehen und justieren des Trennmessers. Einfache Ein-Hand-Bedienung und geringes Gewicht

Hersteller Gewährleistung: 36 Monate (nur Spleißgerät)
Hersteller Gewährleistung: 12 Monate (Trenngerät, Batterien und Gerätezubehör)

Technische Daten

- Nur 5 Sek. Spleißzeit (SMF Schnell)

Lieferumfang

- Krimpvorrichtung Telent
- Netzteil ADC-16 und Netzkabel

tso GmbH
Golsberger Str. 10
58579 Schalksmühle
Deutschland

02351-6563-500
info@tso-gmbh.de
www.tso-gmbh.de

shaping tomorrow

- Schnellster AUTO Modus im Markt (7 Sek.)
- NanoTune für bestmögliche Spleißergebnisse
- Nutzerfreundlich durch Touchscreen und integrierte Hilfevideos
- Schutzart IP 52
- Windschutz bis zu 15m/s
- Vollautomatische Fasertyperkennung
- Freigegeben für Arbeiten im Netz derDeutschen Telekom (TS 0290/96 der DTAG)
- Speicherung und Dokumentation von Spleißergebnissen via WLAN (SumicloudTM App)
- Automatische Kompensation von Umwelteinflüssen durch ARC-Test und ARC-Kompensation
- Variables Faserhandlingkonzept (Coatingklemmen oder Faserhalter, Lynx kompatibel)
- 640 Spleißvorgänge mit einem Akku
- Betrieb über KFZ Bordspannung möglich
- Keine Spiegel im Windschutz - dadurch reduzierte Anfälligkeit für Temperaturwechsel
- Abmessungen Spleißgerät: 128 x 130 x 154mm (BxHxT)
- Gewicht Spleißgerät: 2,2kg Gewicht inkl. Akku

- Akku 6,4 Ah Li-Ion BU-16
- Ersatzelektroden ER-10 (1 Satz), Kühlablage
- Kurzanleitung deutsch
- Kurzanleitung englisch
- WLAN SD Card
- Multifunktionaler Kofferlösung mit Tisch

tso GmbH
Golsberger Str. 10
58579 Schalksmühle
Deutschland

02351-6563-500
info@tso-gmbh.de
www.tso-gmbh.de

shaping tomorrow