



Beschreibung

beinhaltet:

- Sumitomo T-72C+ mit Multifunktionaler Kofferlösung
3-Achsen Spleißergerätekitt mit Freigabe der deutschen Telekom
(TS 0290/96)

Vollautomatisches 3-Achsen Spleißergerät mit Kern-zu-Kern
Positionierung für Singlemode-, Multimode- und Spezialfasern
(SMF ITU-T G652, MMF G651, DSF G653, SCF G654, NZDSF
G655, BIF G657, EDF, und andere),

NanoTune für bestmögliche Spleißergebnisse. Typ.
Spleißdämpfung bei SMF = 0,01dB, MMF = 0,01, DSF und
NZDSF = 0,03dB, 5" LCD Touchscreen Monitor für höchste
Auflösung, bis zu 760-fache Vergrößerung der
Faserdarstellung, Nutzerfreundlich durch Touchscreen
Bedienung und integrierte Hilfevideos, Spleißzeit ca. 5
Sekunden bei SMF, Interner Speicher für bis zu 10.000
editierbare Spleißergebnisse - für größere Datenmengen
Nutzung des SD Kartenspeicher, Speicherung und
Dokumentation von Spleißergebnissen
via WLAN (Sumicloud® App), Größe 128mm x 154mm x
130mm (BxTxH), Gewicht ca. 2,2kg., Schutzart IP52

- Trenngerät FC-8R-F-2, Hochpräzises Ein-Hand-Trenngerät für
alle Fasertypen. Mit automatischer Entsorgung der Faserreste
in einem Auffangbehälter. Keine Berührung der Faserreste
mehr erforderlich. Mit automatisch rotierender Klinge für bis
zu 60.000 Trennvorgänge. Mittlere Bruchwinkelabweichung
0,5° Durch die automatische Trennmesser-Rotation entfällt das
manuelle weiterdrehen und justieren des Trennmessers.
Einfache Ein-Hand-Bedienung und geringes Gewicht

- Krimpvorrichtung Telent
- Netzteil ADC-16 und Netzkabel
- Akku 6,4 Ah Li-Ion BU-16
- Ersatzelektroden ER-10 (1 Satz), Kühlblablage
- Kurzanleitung deutsch
- Kurzanleitung englisch
- WLAN SD Card
- Multifunktionaler Kofferlösung mit Tisch

Zubehör:

- WOWA Wipe-Clip (TSO-WIPE-CLIP-KIT)
 - Netceed Werkzeugkit (TSO-MA03-7068)
komplett bestehend aus:
 - Miller Tri-Hole Zange für Primärcoating, Sekundärcoating und Mantel (FO103-T-250-J)
 - Miller FTS Fiber Tube Scorer (TSO-80980)
 - Miller WS5 T-Stripper AWG 22-10 (TSO-WS5)
 - Miller MSAT-5 Aderhüllenöffner 1,9-3mm (TSO-MSAT-5)
 - Miller Abmantelwerkzeug für Rundkabel (4,5 - 29mm) (TSO-RCS-114)
 - Miller Kevlar Schere 925CS, Metall klein (TSO-46043)
 - Pinzette (gerade Ausführung) (5SA)
 - Softtasche
 - ITW Reinigungskit (TFSK1004E)
Komplettes Reinigungskit in praktischer Tasche für LWL-Spleißarbeiten.
Komplett bestehend aus:
 - 1 St. Elektro Wash PX LWL-Reiniger 400ml
 - 150 St. FsA feuchte Reinigungstücher
 - 50 St. V-Nut und Ferrulen Reinigungstupfer
 - 100 St. 10cm x 10cm trockene Reinigungstücher
 - 30 St. Spiegel-und Linsen-Reinigungs-Tupfer
 - 10 St. Elektro-Wash MX getränkte Reinigungstücher
 - Netceed Krimpspleißschutz (496232)
- Aktionszeitraum: 11.09.2025 - 31.10.2025
Listenpreis: netto >7500,00 EUR

Technische Daten

beinhaltet:

- Sumitomo T-72C+ mit Multifunktionaler Kofferlösung
- 3-Achsen Spleißgerätekit mit Freigabe der deutschen Telekom

Lieferumfang

beinhaltet:

- Sumitomo T-72C+ mit Multifunktionaler Kofferlösung
- 3-Achsen Spleißgerätekit mit Freigabe der deutschen Telekom

(TS 0290/96)

Vollautomatisches 3-Achsen Spleißgerät mit Kern-zu-Kern Positionierung für Singlemode-, Multimode- und Spezialfasern (SMF ITU-T G652, MMF G651, DSF G653, SCF G654, NZDSF G655, BIF G657, EDF, und andere),

NanoTune für bestmögliche Spleißergebnisse. Typ. Spleißdämpfung bei SMF = 0,01dB, MMF = 0,01, DSF und NZDSF = 0,03dB, 5" LCD Touchscreen Monitor für höchste Auflösung, bis zu 760-fache Vergrößerung der Faserdarstellung, Nutzerfreundlich durch Touchscreen Bedienung und integrierte Hilfevideos, Spleißzeit ca. 5 Sekunden bei SMF, Interner Speicher für bis zu 10.000 editierbare Spleißergebnisse - für größere Datenmengen Nutzung des SD Kartenspeicher, Speicherung und Dokumentation von Spleißergebnissen via WLAN (Sumicloud® App), Größe 128mm x 154mm x 130mm (BxTxH), Gewicht ca. 2,2kg., Schutzart IP52

- Trenngerät FC-8R-F-2, Hochpräzises Ein-Hand-Trenngerät für alle Fasertypen. Mit automatischer Entsorgung der Faserreste in einem Auffangbehälter. Keine Berührung der Faserreste mehr erforderlich. Mit automatisch rotierender Klinge für bis zu 60.000 Trennvorgänge. Mittlere Bruchwinkelabweichung 0,5° Durch die automatische Trennmesser-Rotation entfällt das manuelle weiterdrehen und justieren des Trennmessers. Einfache Ein-Hand-Bedienung und geringes Gewicht

- Krimpvorrichtung Telent
- Netzteil ADC-16 und Netzkabel
- Akku 6,4 Ah Li-Ion BU-16
- Ersatzelektroden ER-10 (1 Satz), Kühlblage
- Kurzanleitung deutsch
- Kurzanleitung englisch
- WLAN SD Card
- Multifunktionaler Kofferlösung mit Tisch

Zubehör:

- WOWA Wipe-Clip (TSO-WIPE-CLIP-KIT)
 - Netceed Werkzeugkit (TSO-MA03-7068)
- komplett bestehend aus:

(TS 0290/96)

Vollautomatisches 3-Achsen Spleißgerät mit Kern-zu-Kern Positionierung für Singlemode-, Multimode- und Spezialfasern (SMF ITU-T G652, MMF G651, DSF G653, SCF G654, NZDSF G655, BIF G657, EDF, und andere),

NanoTune für bestmögliche Spleißergebnisse. Typ. Spleißdämpfung bei SMF = 0,01dB, MMF = 0,01, DSF und NZDSF = 0,03dB, 5" LCD Touchscreen Monitor für höchste Auflösung, bis zu 760-fache Vergrößerung der Faserdarstellung, Nutzerfreundlich durch Touchscreen Bedienung und integrierte Hilfevideos, Spleißzeit ca. 5 Sekunden bei SMF, Interner Speicher für bis zu 10.000 editierbare Spleißergebnisse - für größere Datenmengen Nutzung des SD Kartenspeicher, Speicherung und Dokumentation von Spleißergebnissen via WLAN (Sumicloud® App), Größe 128mm x 154mm x 130mm (BxTxH), Gewicht ca. 2,2kg., Schutzart IP52

- Trenngerät FC-8R-F-2, Hochpräzises Ein-Hand-Trenngerät für alle Fasertypen. Mit automatischer Entsorgung der Faserreste in einem Auffangbehälter. Keine Berührung der Faserreste mehr erforderlich. Mit automatisch rotierender Klinge für bis zu 60.000 Trennvorgänge. Mittlere Bruchwinkelabweichung 0,5° Durch die automatische Trennmesser-Rotation entfällt das manuelle weiterdrehen und justieren des Trennmessers. Einfache Ein-Hand-Bedienung und geringes Gewicht

- Krimpvorrichtung Telent
- Netzteil ADC-16 und Netzkabel
- Akku 6,4 Ah Li-Ion BU-16
- Ersatzelektroden ER-10 (1 Satz), Kühlblage
- Kurzanleitung deutsch
- Kurzanleitung englisch
- WLAN SD Card
- Multifunktionaler Kofferlösung mit Tisch

Zubehör:

- WOWA Wipe-Clip (TSO-WIPE-CLIP-KIT)
 - Netceed Werkzeugkit (TSO-MA03-7068)
- komplett bestehend aus:

- Miller Tri-Hole Zange für Primärcoating, Sekundärcoating und Mantel (F0103-T-250-J)
- Miller FTS Fiber Tube Scorer (TSO-80980)
- Miller WS5 T-Stripper AWG 22-10 (TSO-WS5)
- Miller MSAT-5 Aderhüllenöffner 1,9-3mm (TSO-MSAT-5)
- Miller Abmantelwerkzeug für Rundkabel (4,5 - 29mm) (TSO-RCS-114)
- Miller Kevlar Schere 925CS, Metall klein (TSO-46043)
- Pinzette (gerade Ausführung) (5SA)
- Softtasche

- ITW Reinigungskit (TFSK1004E)

Komplettes Reinigungskit in praktischer Tasche für LWL-Spleißarbeiten.

Komplett bestehend aus:

- 1 St. Elektro Wash PX LWL-Reiniger 400ml
- 150 St. FsA feuchte Reinigungstücher
- 50 St. V-Nut und Ferrulen Reinigungstupfer
- 100 St. 10cm x 10cm trockene Reinigungstücher
- 30 St. Spiegel-und Linsen-Reinigungs-Tupfer
- 10 St. Elektro-Wash MX getränkte Reinigungstücher

- Netceed Krimpspleißschutz (496232)

Aktionszeitraum: 11.09.2025 - 31.10.2025

Listenpreis: netto >7500,00 EUR

- Miller Tri-Hole Zange für Primärcoating, Sekundärcoating und Mantel (F0103-T-250-J)
- Miller FTS Fiber Tube Scorer (TSO-80980)
- Miller WS5 T-Stripper AWG 22-10 (TSO-WS5)
- Miller MSAT-5 Aderhüllenöffner 1,9-3mm (TSO-MSAT-5)
- Miller Abmantelwerkzeug für Rundkabel (4,5 - 29mm) (TSO-RCS-114)
- Miller Kevlar Schere 925CS, Metall klein (TSO-46043)
- Pinzette (gerade Ausführung) (5SA)
- Softtasche

- ITW Reinigungskit (TFSK1004E)

Komplettes Reinigungskit in praktischer Tasche für LWL-Spleißarbeiten.

Komplett bestehend aus:

- 1 St. Elektro Wash PX LWL-Reiniger 400ml
- 150 St. FsA feuchte Reinigungstücher
- 50 St. V-Nut und Ferrulen Reinigungstupfer
- 100 St. 10cm x 10cm trockene Reinigungstücher
- 30 St. Spiegel-und Linsen-Reinigungs-Tupfer
- 10 St. Elektro-Wash MX getränkte Reinigungstücher

- Netceed Krimpspleißschutz (496232)

Aktionszeitraum: 11.09.2025 - 31.10.2025

Listenpreis: netto >7500,00 EUR

tso GmbH

Golsberger Str. 10
58579 Schalksmühle
Deutschland

02351-6563-500
info@tso-gmbh.de
www.tso-gmbh.de

**shaping
tomorrow**