



Beschreibung

beinhaltet:

- Einblasgerät OPERA

Das pneumatisch betriebene Einblasgerät OPERA des Herstellers FIBERNET ist ein echtes Kraftpaket. In einer hochwertigen Transportbox geliefert, kann das Gerät mit wenigen Handgriffen in Betrieb genommen werden. Ausgelegt für Kabeldurchmesser von 4mm bis 16mm, schiebt das im Marktvergleich sehr leise Gerät das Kabel in Rohre zwischen 7mm und 50mm Durchmesser. Mit 900Nm Schubkraft gehört es zu den leistungsstärksten Maschinen. Mit der optionalen Protokolliereinheit, die drahtlos mit dem OPERA verbunden wird, steht zwischen Einblasgerät und Tablet eine zuverlässige Verbindung. Höchsten Kabelschutz realisiert durch feinste Sensorik. Einen Rückwärtsgang gibt es ebenfalls. Ein kleines Highlight ist der über eine Anzeige skalierbare Anpressdruck zwischen den Riemen. Mit 25Kg Gesamtgewicht ist die Handhabung der Maschine durch eine Person auch noch problemlos möglich. Die maximale Geschwindigkeit von 110m/min sorgt für zügige Einblasvorgänge.

- Tablet mit integrierter Dokumentations-App (FIB- OPERA_COM00108)

Zubehör:

- Microfocus toolkit "Rohre"

Mit diesem Set, das sich bequem in der mitgelieferten Werkzeugtasche verstauen lässt, können Sie alle Rohre auf effiziente und korrekte Weise vorbereiten und schneiden. Toolkit für Rohre, bestehend aus:

- ITL103016 Microfocus Ritzwerkzeug für dünnwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103017 Microfocus Ritzwerkzeug für dickwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103018 Microfocus MDC-28 Mikrorohrschneider max. 28mm
- ITL103019 Microfocus MDC-64 Mikrokanalschneider max. 64mm
- ITL103022 Microfocus robuster Werkzeugtasche mit 21

Fächern, H-90

- ITL103023 Microfocus isoliertes Kabelummantelungsmesser
- ITL103026 Microfocus Kabelschneider mit Ratsche, RCS-25
- ITL103035 Microfocus Reibahle - Entgratungswerkzeug

- ROTAIR VRK Fibra Plus EVO

Hochleistungskompressor mit Sicherheits-Thermostatsperre bei Überhitzung.

Hocheffizienter Trapezriemenantrieb

Pneumatisches Steuerungssystem, passt die Motordrehzahl je nach Luftanforderung automatisch an

Automatische Druckentlüftung am bei Arbeitsende.

Separatortank mit doppelter Luft-/Ölabscheidung

Überdimensionierter Luft-/Ölabscheiderfilter um eine hervorragende Luft-Öl-Trennung zu gewährleisten.

Getrennter Kompressorluft- und Motorluftfilter

Übergroßer Luftfilter zur Gewährleistung einer guten Filterung der angesaugten Luft.

Optimal dimensionierter Kühler um bei hohen

Umgebungstemperaturen (max. 45 °C) eine optimale Kühlung des Kompressoröls zu gewährleisten.

Max. Arbeitsdruck: 15 bar

Max. Luftstrom 1200 l/min

Benzinmotor: Honda GX690 mit 22,5 PS

Aktionszeitraum: 11.09.2025 - 31.10.2025

Listenpreis: netto >31500,00 EUR

Technische Daten

beinhaltet:

- Einblasgerät OPERA

Das pneumatisch betriebene Einblasgerät OPERA des Herstellers FIBERNET ist ein echtes Kraftpaket. In einer hochwertigen Transportbox geliefert, kann das Gerät mit

Lieferumfang

beinhaltet:

- Einblasgerät OPERA

Das pneumatisch betriebene Einblasgerät OPERA des Herstellers FIBERNET ist ein echtes Kraftpaket. In einer hochwertigen Transportbox geliefert, kann das Gerät mit

tso GmbH

Golsberger Str. 10
58579 Schalksmühle
Deutschland

02351-6563-500
info@tso-gmbh.de
www.tso-gmbh.de

**shaping
tomorrow**

wenigen Handgriffen in Betrieb genommen werden. Ausgelegt für Kabeldurchmesser von 4mm bis 16mm, schiebt das im Marktvergleich sehr leise Gerät das Kabel in Rohre zwischen 7mm und 50mm Durchmesser. Mit 900Nm Schubkraft gehört es zu den leistungsstärksten Maschinen. Mit der optionalen Protokolliereinheit, die drahtlos mit dem OPERA verbunden wird, steht zwischen Einblasgerät und Tablet eine zuverlässige Verbindung. Höchsten Kabelschutz realisiert durch feinste Sensorik. Einen Rückwärtsgang gibt es ebenfalls. Ein kleines Highlight ist der über eine Anzeige skalierbare Anpressdruck zwischen den Riemen. Mit 25Kg Gesamtgewicht ist die Handhabung der Maschine durch eine Person auch noch problemlos möglich. Die maximale Geschwindigkeit von 110m/min sorgt für zügige Einblasvorgänge.

- Tablet mit integrierter Dokumentations-App (FIB-OPERA_COM00108)

Zubehör:

- Microfocus toolkit "Rohre"

Mit diesem Set, das sich bequem in der mitgelieferten Werkzeugtasche verstauen lässt, können Sie alle Rohre auf effiziente und korrekte Weise vorbereiten und schneiden. Toolkit für Rohre, bestehend aus:

- ITL103016 Microfocus Ritzwerkzeug für dünnwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103017 Microfocus Ritzwerkzeug für dickwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103018 Microfocus MDC-28 Mikrorohrschneider max. 28mm
- ITL103019 Microfocus MDC-64 Mikrokanalschneider max. 64mm
- ITL103022 Microfocus robuster Werkzeugtasche mit 21 Fächern, H-90
- ITL103023 Microfocus isoliertes Kabelummantelungsmesser
- ITL103026 Microfocus Kabelschneider mit Ratsche, RCS-25
- ITL103035 Microfocus Reibahle - Entgratungswerkzeug

- ROTAIR VRK Fibra Plus EVO

Hochleistungskompressor mit Sicherheits-Thermostatsperre bei Überhitzung.

wenigen Handgriffen in Betrieb genommen werden. Ausgelegt für Kabeldurchmesser von 4mm bis 16mm, schiebt das im Marktvergleich sehr leise Gerät das Kabel in Rohre zwischen 7mm und 50mm Durchmesser. Mit 900Nm Schubkraft gehört es zu den leistungsstärksten Maschinen. Mit der optionalen Protokolliereinheit, die drahtlos mit dem OPERA verbunden wird, steht zwischen Einblasgerät und Tablet eine zuverlässige Verbindung. Höchsten Kabelschutz realisiert durch feinste Sensorik. Einen Rückwärtsgang gibt es ebenfalls. Ein kleines Highlight ist der über eine Anzeige skalierbare Anpressdruck zwischen den Riemen. Mit 25Kg Gesamtgewicht ist die Handhabung der Maschine durch eine Person auch noch problemlos möglich. Die maximale Geschwindigkeit von 110m/min sorgt für zügige Einblasvorgänge.

- Tablet mit integrierter Dokumentations-App (FIB-OPERA_COM00108)

Zubehör:

- Microfocus toolkit "Rohre"

Mit diesem Set, das sich bequem in der mitgelieferten Werkzeugtasche verstauen lässt, können Sie alle Rohre auf effiziente und korrekte Weise vorbereiten und schneiden. Toolkit für Rohre, bestehend aus:

- ITL103016 Microfocus Ritzwerkzeug für dünnwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103017 Microfocus Ritzwerkzeug für dickwandige Mikrorohre 5-16mm
- ITL103018 Microfocus MDC-28 Mikrorohrschneider max. 28mm
- ITL103019 Microfocus MDC-64 Mikrokanalschneider max. 64mm
- ITL103022 Microfocus robuster Werkzeugtasche mit 21 Fächern, H-90
- ITL103023 Microfocus isoliertes Kabelummantelungsmesser
- ITL103026 Microfocus Kabelschneider mit Ratsche, RCS-25
- ITL103035 Microfocus Reibahle - Entgratungswerkzeug

- ROTAIR VRK Fibra Plus EVO

Hochleistungskompressor mit Sicherheits-Thermostatsperre bei Überhitzung.

tso GmbH

Golsberger Str. 10
58579 Schalksmühle
Deutschland

02351-6563-500
info@tso-gmbh.de
www.tso-gmbh.de

**shaping
tomorrow**

Hocheffizienter Trapezriemenantrieb
Pneumatisches Steuerungssystem, passt die Motordrehzahl je nach Luftanforderung automatisch an

Automatische Druckentlüftung am bei Arbeitsende.
Separatortank mit doppelter Luft-/Ölabscheidung
Überdimensionierter Luft-/Ölabscheiderfilter um eine hervorragende Luft-Öl-Trennung zu gewährleisten.
Getrennter Kompressorluft- und Motorluftfilter
Übergroßer Luftfilter zur Gewährleistung einer guten Filterung der angesaugten Luft.
Optimal dimensionierter Kühler um bei hohen Umgebungstemperaturen (max. 45 °C) eine optimale Kühlung des Kompressoröls zu gewährleisten.

Max. Arbeitsdruck: 15 bar
Max. Luftstrom 1200 l/min
Benzinmotor: Honda GX690 mit 22,5 PS

Aktionszeitraum: 11.09.2025 - 31.10.2025
Listenpreis: netto >31500,00 EUR

Hocheffizienter Trapezriemenantrieb
Pneumatisches Steuerungssystem, passt die Motordrehzahl je nach Luftanforderung automatisch an

Automatische Druckentlüftung am bei Arbeitsende.
Separatortank mit doppelter Luft-/Ölabscheidung
Überdimensionierter Luft-/Ölabscheiderfilter um eine hervorragende Luft-Öl-Trennung zu gewährleisten.
Getrennter Kompressorluft- und Motorluftfilter
Übergroßer Luftfilter zur Gewährleistung einer guten Filterung der angesaugten Luft.
Optimal dimensionierter Kühler um bei hohen Umgebungstemperaturen (max. 45 °C) eine optimale Kühlung des Kompressoröls zu gewährleisten.

Max. Arbeitsdruck: 15 bar
Max. Luftstrom 1200 l/min
Benzinmotor: Honda GX690 mit 22,5 PS

Aktionszeitraum: 11.09.2025 - 31.10.2025
Listenpreis: netto >31500,00 EUR